

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TOPFIELD TF 4010PVR PLUS

Tuner & Channel Decoder

2 tunery	Dekódování a nahrávání (nebo dekodování)
Input/Loop through Connector	75 ohm,IEC 169-24,Female
Frekvenční rozsah	950 ~ 2150MHz
Signal Level Input	-65 ~ -25dBm
LNB Power & Polarisation	Vertical : +13.5VDC Horizontal : +18VDC Current : Max. 500mA with Overload Protection
22KHz Tone	Frequency : 22+/-1KHz Amplitude : 0.65+/-0.2V
DisEqC Control	V1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) kompatibilní
Modulation	QPSK
Input Symbol Rate	1 ~ 45 Ms/s

Transport Stream A/V Decoding

Poměr stran	4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Rozlišení obrazu	720x576

Main System

Hlavní procesor	MIPS
Paměť	Flash-ROM: 2MB RAM: 64MB EEPROM: 2Kb
HDD	80GB, 120/160GB (volitelný)

A/V & Data In/Out

TV-Scart	Video CVBS/S-Video/RGB výstup Audio L/R výstup
----------	---

VCR-Scart	Video CVBS výstup Audio L/R výstup Video CVBS/S-VIDEO/RGB input bypass Audio L/R vstup pro přemostění
S-VIDEO	Video S-VIDEO výstup
RCA A/V	Video CVBS výstup Audio L/R výstup
S/PDIF	digitální audio nebo Dolby AC-3 výstup
RS-232C	Transfer rate 115.2Kbps 9 pin D-sub Type

Rozhraní podmíněného přístupu

PCMCIA	2 sloty DVB Common Interface Standard
--------	--

Čelní panel

7 Keys	CH-/+, VOL-/+, MENU,OK,STANDBY
4-digit 7-segment LEDs	číslo kanálu nebo čas
3 LEDs	TV/SAT,REMOTE,STANDBY
RCU	46Keys

Power Supply

Vstupní napětí	90 ~ 250VAC,50/60Hz
Typ	SMPS
Spotřeba elektrické energie	Za chodu: Max. 55W, v pohotovostním režimu: 8W
Ochrana	Separate internal fuse vstup by měl mít přepětřovou ochranu

Rozměry

Rozměry (ŠxVxH)

340 x 60 x 265mm