

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TOPFIELD TF 5100PVR MP 160 GB

Tuner & Channel Decoder

2 tunery	nahrávání nebo dekodování
Input/Loop through Connector	IEC 169-2, Female/Male
Frekvenční rozsah	174 ~ 230MHz, 470 ~ 862MHz
Signal Level Input	-78 ~ -20dBm
Vstupní napětí	5V, max. 100mA
Modulation	OFDM
Carrier Mode	2k and 8k hierarchical/non-hierarchical
Constellation	QPSK, 16 and 64 QAM
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8
Ochranný interval	1/4, 1/8, 1/16 a 1/32

Transport Stream A/V Decoding

Poměr stran	4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Rozlišení obrazu	720x576

Main System

Hlavní procesor	RISC CPU
HDD	160 GB

A/V & Data In/Out

TV-Scart	Video CVBS/S-Video/RGB/YUV output Audio L/R výstup
VCR-Scart	Video CVBS výstup Audio L/R výstup Video CVBS/S-VIDEO/RGB vstup pro přemostění Audio L/R vstup pro přemostění

S-VIDEO	Video S-VIDEO výstup
RCA A/V	Video CVBS výstup Audio L/R výstup
S/PDIF	digitální audio nebo Dolby AC3 bitstream výstup
RS-232C	9 pin D-sub Type Přenosová rychlost 115.2Kbps
USB	USB 2.0 zařízení

RF-Modulator

RF-Connector	75ohm, IEC 169-2, Female/Male
Output Service	CH21 ~ 69(PAL), CH14 ~ 83(NTSC)
TV standard	PAL G/I/K/NTSC-M selectable by Menu

Čelní panel

5 Keys	CH-/+, VOL-/+, STANDBY
LEDs	TV/STB,REMOTE,STANDBY
4-digit 7-segment LEDs	není
RCU	48 Keys

Power Supply

Vstupní napětí	90 ~ 250VAC, 50/60Hz
Typ	SMPS
Spotřeba elektrické energie	Za chodu: max. 25W, v pohotovostním režimu: 14W
Ochrana	Separate internal fuse Vstup by měl mít přepětěovou ochranu

Rozměry a hmotnost

Rozměry (ŠxVxH)	330x60x265 mm
-----------------	---------------

Čistá hmotnost	3.6 kg
----------------	--------